

IC-M37E

Ricetrasmittitore VHF nautico galleggiante con sistema di individuazione luminoso.



Caratteristiche

- › Galleggiante: in caso di caduta accidentale in acqua,
- › l'IC-M37E galleggia, i tasti funzione ed il display si illuminano ad intermittenza ed un led rosso inizia a lampeggiare. La radio galleggia anche con il microfono HM-213 (opzionale) collegato.
- › Ampio display retro illuminato.
- › Tasti funzione retroilluminati (le dimensioni dei tasti permettono l'uso della radio anche quando si indossano i guanti).
- › Accesso immediato al canale 16.
- › Funzione TAG: permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- › Cronologia canali: memorizza gli ultimi cinque canali utilizzati.
- › Funzione dual e tri-watch.
- › Funzione di allerta batteria scarica.
- › Funzione AquaQuake per espellere l'acqua dalla griglia dell'altoparlante.
- › Fino a 12 ore di autonomia con il pacco batterie agli ioni di litio in dotazione (BP-296).
- › Regolazione automatica del volume.
- › Eccellente qualità audio: 700mW.
- › Peso: 293g (con batteria BP-296, clip da cintura MB-133, antenna FA-SC59V).
- › Grado di protezione: IP57.
- › Resistente a norme MIL-STD-810G.

Dotazione

Batteria BP-296 Li-Ion (3,6V/2350 mAh), caricabatterie da tavolo BC-235, adattatore AC BC-217S, antenna FA-SC59V, clip da cintura MB-133, cinghiello, manuale d'uso.



Accessori opzionali dedicati

- BP-296 Batteria Li-Ion 3,6V/2350mAh
- BP-297 Contenitore per 3 batterie AAA
- BC-235 Caricabatterie rapido da tavolo (rich. adattatore AC BC-217S)
- BC-217SE Adattatore AC/caricabatterie da parete con micro USB
- BC-238 Caricabatterie multiplo 6 posti completo di AD-138 e cavo alimentazione
- AD-138 Adattatore a vaschetta per BC-238#12 di ricambio
- HM-213 Microfono/altoparlante IPX7
- MB-133 Clip da cintura di ricambio
- FA-SC59V Antenna di ricambio
- AD-98FSC Adattatore d'antenna BNC
- CS-M37E Software di programmazione
- OPC-478UC Cavo di programmazione USB (rich. adattatore OPC-1655)
- OPC-1655 Adattatore OPC-478UC
- PIB-LACCI-CH016 Laccetto elicoidale anticaduta



BP-296
Batteria Li-Ion
3,6V/2350mAh



BC-235
Caricabatterie
rapido da tavolo
(richiede adattatore
AC BC-217S)



HM-213
Microfono/
altoparlante IPX7

Specifiche tecniche

Gamma frequenze (MHz)	Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425	
Tensione di funzionamento	3,7 V DC	
Batteria standard	2350 mAh (tipico)	
Durata della batteria ¹	12 ore (BP-296)	
Dimensioni (L x A x P) ²	59,7 x 140,5 x 38,7 mm	
Peso ³ (circa)	293 g	
Potenza di trasmissione	6 W / 1 W	
Sensibilità	-5 dBμ a 20 dB SINAD	
Reiezione intermodulazione	40 dB	
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	200 mW tip. (4 Ω di carico)
	Altoparlante interno	700 mW tip. (8 Ω di carico)

¹ Ciclo di funzionamento 5-5-90.

² Escluse sporgenze.

³ Con batteria, antenna e clip.